

ELECTRONIC GRIND ADJUSTMENT UNIT

ACCESSORIES

ENSURES CONSISTENT QUALITY INSIDE EACH CUP.



ELECTRONIC GRIND ADJUSTMENT UNIT

ACCESSORIES

KEY FEATURES

- Stepless grind adjustment
- Fits the EMV-54 and EMV-64
- Variable flexible assembly positions

BESONDERHEITEN

- Stufenlose Mahlgradverstellung
- Passend für EMV-54 und EMV-64
- Verschiedene flexible Einbaupositionen

Voltage, amperage Spannung, Stromstärke	24 VDC	0.6 A
Motor specification Motorangaben	Gear motor with hall-effect encoder Getriebemotor mit Hall-Effekt Sensor	
RPM	30 - 37 RPM	
Temperature range Temperatur Bereich	-20 °C / 80 °C	
Ideal daily capacity Ideale Tageskapazität	100 cycles / Zyklen	
Target operating life Zielvorgabe Lebensdauer	100 000 cycles / Zyklen	
Dimension (l x w x h) Grösse (L x B x H)	145 x 29 x 38 mm	
Weight Gewicht	125 g	
Options Optionen	Steel or POM worm shaft available Stahl oder POM Schneckenwelle verfügbar	

All values measured with standard configuration under laboratory conditions. Subject to change without prior notice.
Alle Werte wurden mit Standardmühlen unter Laborbedingungen gemessen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

DRAWING ZEICHNUNG

